

Type	DGD4635 EDST/CLST
Model	
Inbouwdruckstoomoven (steamer)	•
Design	
PureLine/ContourLine	•/•
Liftdeur	-
Combinatie met AB 45-7 / AB 45-7 L (voor nis van 45 cm)	AB 45-7 / AB 45-7 L (1)
Display	2x7 Segment Display
Gebruiksvoordelen	
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40-120°C	•
Stoomkoken met druk van 101°C tot 120°C	•
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	•
Functies	
Stoomkoken	•
Stoomkoken met druk	•
Ontdooien	•
Opwarmen	•
Bedieningscomfort	
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	•
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	•
Indicatie van de reële temperatuur / Voorgeprogrammeerde temperatuur	•/•
Deur	
Liftdeur met sierlijst bovenaan	-
Zwarte liftdeur / cleansteel sierlijsten	-/-
Uitschuifbaar draagvlak met automatische sluiting	•
Deuraanslag	links
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	19
Aantal bereidingsniveaus	3
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	•
Automatisch ontkalken	•
Stoomtechnologie en watervoorziening	
PowerSteam	tot 120°C
Verswataansluiting	•
Waterafvoer	•
Afloopvergiet	•
Veiligheid	
Koelsysteem en koel front	•
Veiligheidsuitschakeling / Vergrendeling	•/•
Automatische afkoeling	•
Deurvergrendeling	•
Overdrukbeveiliging, tweevoudig	•
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d) (zonder AB)	560 x 380 x 555
Totale aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Beveiliging in A	5,1/AC 230 - 3 NAC 400 V -/-
Meegeleverd toebehoren	
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes / R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	2/1
Opvangschaal	1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	•
Lengte watertoevoer- en waterafvoerslang in m	1,5/2,5 m
Bestelkaart voor 1 fles systeemontkalker	•

\* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel  
(1) Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren