

Type	KM 5600
Soort verwarming	HiLight
Extra Speed / Power Flex	- / -
Model	
In combinatie met een fornuis / Onafhankelijk van een oven	- / ●
Design	
Rondom met rand van r.v.s.	●
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	●/-
Facetrans / Vlakke inbouw, zonder rand	- / -
Uitrusting van de kookzones	
Aantal kookzones	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal / Diameter in mm	- / -
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	- / - / -
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	vooraan links / één kring / 180 / -
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	1.800 / - / -
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	achteraan links / één kring / 145
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	1.200 / - / -
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	achteraan rechts / één kring / 210
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	2.200 / - / -
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	vooraan rechts / één kring / 145
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	1.200 / - / -
Kookzone	
Positie / Soort / Diameter in mm	- / - / -
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	- / - / -
Bedieningscomfort	
Bediening via Tiptoetsen / Regelknoppen	● / -
Infodisplay	-
Detectie van de pan en pangrootte	-
Kookzone-uitbreiding	-
Stop & Go-functie / Warmhoudfunctie	- / -
Wekker / Timer / Kookstartautomaat	- / - / ●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●
Warmhoudzone met 150 watt	-
Aanduidingen	
Resterende warmte / Vermogens in stappen	● / ●
Zuinigheid en duurzaamheid	
Benutting van de resterende warmte	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden	
Automatische functie Con@ctivity	-
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	●
Vergrendelfunctie / Inschakelblokkering	● / ●
Panbescherming / Restwarmte-indicatie	- / ●
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (b x d)	574 x 504
Maten van de uitsnijding in mm	560 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	6,4
Meegeleverd toebehoren	
Glaskrabber / Aansluitkabel	● / ●
Wok-pan (coated)	-